



licowanie komina blachą tytanowo-cynkową

wymiana pokrycia dachu
zastosować blachę tytanowo-cynkową
układaną na podwójny rąbek stojący

gzyms G1

wymiana rynien, rur spustowych,
wykonanie obróbek blacharskich
(blacha tytanowo-cynkowa gr min. 0,8 mm)

skucie starych i poodspajanych tynków
dokładne oczyszczenie
uzyskanej powierzchni
czystopieniwnym i malowanie farbą silikonową

skucie całości tynków w strefie cokołów
staranne oczyszczenie uzyskanej powierzchni
wyrównanie nienaturalnych wybożeń,
zastosowanie podkładu renowacyjnego,
uzupełnienie i wyrównanie nierówności
tynkiem renowacyjnym podkładowym
położenie warstwy renowacyjnego
nawierzchniowego, malowanie farbą silikonową

P R A W A A U T O R S K I E Z A S T R Z E Ż O N E		A B R I S S P R A C O W N I A	
tęmat: R E M O N T		A R C H I T E K T O N I C Z N A	
E L E W A C J I O R A Z W Y M I A N Y P O K R Y C I A D A C H U		P I O T R A N D R Z E J E W S K I	
D L A B U D Y N K U K O S C I O Ł A P A R A F I A L N E G O		28-138 SUCHBEMÓW I WARSZAWSKA 1188	
P . W . Ś W I E T Ł Y T R Ó J C Y W S K A R Ż Y S K U - K O Ś C I E L N Y M		tel./fax 041-344 48 40 kom 501 439 849	
P R Z Y U L . K O Ś C I E L N E J 1 6 D Z I N R . 3 2 7 6 / 2		e-mail: biuro@abryss.pl	
studium: P R O J E K T B U D O W L A N Y		projekt: S M - 2 / 2 0 0 3	
bryliza: A R C H I T E K T U R A		opracowal: m g r I n z . a r c h . P i o t r A n d r z e j e w s k i	
opracowal: m g r I n z . a r c h . P i o t r A n d r z e j e w s k i		podpis: 1 0 . 0 7 .	
opracowal: m g r I n z . A g n i e s z k a A n d r z e j e w s k a		licencja: s i k d i a .	
rysunek: E L E W A C J A P O Ł U D N I O W A		nr rys.: 1 : 1 0 0	
D Y S P O Z Y C J E T E C H N O L O G I C Z N E		str.: A 7	

